



Mobil Uyumlu Kontrol Sistemi

## MoEco 1

..... Hepsi Bir Arada Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı .....



**Düşük Maliyet**  
Ekonomik ve Pratik



**Hepsi Bir Arada**  
Sorunsuz Entegrasyon ve Kolay Kurulum



**Mobil Uygulama Kontrolü**  
Tek tuşla hızlı bir markalama işlemi



**Yüksek Kalite**  
Otomatik tanıma ve hızı ayarlama, kendinden uyarlamalı sıcaklık kontrolü, alternatif nozul baskısı

### Cihaz Özellikleri

<b>Teknoloji</b>	HP TIJ 2.5 Termal Inkjet Teknolojisi
<b>Çözünürlük</b>	Dikey: 600 dpi; Yatay: 300 dpi
<b>İletişim Protokolü</b>	Mevcut Değil
<b>Ekran</b>	1.44 inç ekran
<b>Boyutlar</b>	182*55*95mm (Yazıcı)
<b>Dil Desteği</b>	Çince, İngilizce, Korece, İspanyolca, Japonca, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Türkçe
<b>Klavye</b>	-
<b>Sayaç/Saydırma</b>	Taşıma bit kaynağı esnek bir şekilde ayarlanabilir
<b>Baskı Yüksekliği</b>	12.7mm
<b>Baskı Hızı</b>	60m / dk'ya kadar
<b>Barkod Yazdırma</b>	Mevcut Değil
<b>Tarih Biçimi</b>	Tarih biçimi esnek bir şekilde ayarlanabilir
<b>Arayüz</b>	Kablo kutusu arayüzü: alarm kiti, fotosel, kodlayıcı, G/Ç (2 giriş 2 çıkış), RS232, ethernet DC Arayüzü: Güç kablosu Terminal bloğu arayüzü (güç kaynağı)
<b>Kartuş Yönetimi</b>	Mürekkep tiplerini otomatik tanıır ve en uygun baskı parametreleri tanımlar Yalnızca orijinal HP kartuşları desteklenir; Mürekkep tüketimi için otomatik ölçüm sistemi mevcuttur.
<b>Kurulum</b>	Standart yan baskı/aşağı baskı braketli ile donatılmıştır. İsteğe bağlı darbe emici mekanizması
<b>Çevre Gereksinimleri</b>	Çalışma Ortam Koşulları: -10°C-- +55°C; Depolama Ortam Koşulları: -20°C-- +70°C;
<b>Giriş Gücü</b>	AC 100-240V/50-60Hz
<b>Çıkış Gücü</b>	24.0V 1.5A, 36W
<b>Sertifikalar</b>	CE, FCC

### Ürün Görselleri

